

Piper Cherokee 1.3m Transmitter Update Manual Addendum

Transmitter Setup (*BNF Basic*)

NX Series Transmitter Setup

4. Go to **Aircraft Type** and scroll to the wing selection, choose **Wing: 1 Ail 1 Flap Tail: Normal**

DX Series Transmitter Setup

5. Go to **Aircraft Type** and scroll to the wing selection, choose **Wing: 1 Ail 1 Flap Tail: Normal**

iX Series Transmitter Setup

6. Go to the **Model Setup** menu. Select **Aircraft Type**. The system asks for permission to **Turn Off RF**, select **PROCEED**. Touch the screen to select wing. Select **ONEAILERON ONEFLAP**.

Senderprogrammierung (*BNF Basic*)

Konfiguration von Sendern der NX-Serie

4. Gehen Sie zu Flugzeugtyp und scrollen Sie zur Tragflächenauswahl, wählen Sie **Tragfläche: 1 Querruder 1 Klappe Leitwerk: Normal**

Konfiguration von Sendern der DX-Serie

5. Gehen Sie zu Flugzeugtyp und scrollen Sie zur Tragflächenauswahl, wählen Sie **Tragfläche: 1 Querruder 1 Klappe Leitwerk: Normal**

Konfiguration von Sendern der iX-Serie

Zum Menu Einstellungen des Modells gehen. Flugzeug-Typ auswählen. Das System bittet um die Erlaubnis, RF auszuschalten, wählen Sie **FORTFAHREN**. Berühren Sie den Bildschirm, um eine Tragfläche auszuwählen. **ONEAILERON ONEFLAP** auswählen.

Piper Cherokee 1.3m Transmitter Update Manual Addendum

Configuration de l'émetteur (BNF Basic)

Configuration d'un émetteur de la série NX

4. Allez à **Aircraft Type (Type d'appareil)** et faites défiler jusqu'à la sélection de l'aile, sélectionnez **Wing (Aile) : 1 Ail 1 Flap (Volet)**
Tail (Queue) : Normal

Configuration d'un émetteur de la série DX

5. Allez à **Aircraft Type (Type d'appareil)** et faites défiler jusqu'à la sélection de l'aile, sélectionnez **Wing (Aile) : 1 Ail 1 Flap (Volet)**
Tail (Queue) : Normal

Configuration d'un émetteur de la série iX

- Accédez au menu **Model Setup (Configuration du modèle)**. Sélectionnez **Aircraft Type (Type d'appareil)**. Le système demande l'autorisation de **Turn Off RF (Désactiver la RF)**, sélectionnez **PROCEED (POURSUIVRE)**.
Touchez l'écran pour sélectionner l'aile.
Sélectionnez **ONEAILERON ONEFLAP**.

Configurazione della trasmittente (BNF Basic)

Impostazione delle trasmissioni serie NX

4. Andare su Aircraft Type (Tipo aereo) e scorrere fino alla selezione dell'ala, scegliere **Wing (Ala): 1 Ail 1 Flap Tail (Coda): Normale**

Impostazione delle trasmissioni serie DX

5. Andare su **Aircraft Type (Tipo aereo)** e scorrere fino alla selezione dell'ala, scegliere **Wing (Ala): 1 Ail 1 Flap Tail (Coda): Normale**

Configurazione delle trasmissioni serie iX

- Andare nel menu **Model Setup (Imposta modello)**. Selezionare Aircraft Type (Tipo aeromodello). Il sistema chiede di poter spegnere RF.
Selezionare **PROCEED (PROCEDI)**. Toccare lo schermo per selezionare l'ala.
Selezionare **ONEAILERON ONEFLAP**.